

Dimensiones compactas y facilidad de uso son dos de las principales características que han hecho de la LSW8 uno de los modelos más importantes de la gama Pramac. Su alto rendimiento unido a un costo reducido han convertido a la LSW8 en uno de los modelos de torre de iluminación más vendidos en el mercado internacional.



FOCOS DE HALURO METÁLICO

Los tradicionales focos de haluro metálico de 1000W son capaces de proporcionar una iluminación perfecta de noche o en condiciones climáticas adversas, incluso en grandes áreas de trabajo.



PANEL DE CONTROL MANUAL

En panel incluye: indicador de nivel de combustible, alarmas del motor, llave de arranque, interruptores de encendido/apagado para lámparas e interruptor de corte magneto-térmico con relé diferencial.

LSW8

DATOS TÉCNICOS		
Dimensiones mín. (mm)	Largo. x Ancho. x Alto	2650 x 1300 x 2460
Dimensiones máx. (mm)	Largo. x Ancho. x Alto	2650 x 2460 x 8000
Peso en seco (kg)		716
Modelos de motor disponibles*		Kubota D1105
Nivel de presión acústica	dB(A) @ 7m	68
Autonomía total (h)		44
Sistema de elevación	M:Manual / H:Hidráulico	M
Rotación del mástil (°)		340
Resistencia al viento (km/h)		110
Potencia de los focos (W)		4 x 1000
Tipo de focos		Haluro Metálico
Lumen total (Lm)		360000
Área iluminada (m ²)		4200
Alternador	kVA/V/Hz	8/220/50 - 8/240/60
Toma de salida	kVA/V/Hz	3/220/50 - 3/240/60
Capacidad del depósito (litros)		75